

# Anexo A – Condiciones de las bases

Estimados,

Dado nuestro compromiso con los proyectos que se llevan a cabo, confeccionamos el presente anexo, donde intentamos detallar las condiciones en que debemos recibir los solados con el fin de lograr el mejor resultado final posible.

Nuestra necesidad a fines de lograr un mejor acabado es el de recibir la superficie a trabajar con las siguientes condiciones: Seca, firme y plana.

Seca, porque la misma debe encontrarse libre de humedad a fin de poder garantizar la adherencia del revestimiento, y evitar también los futuros desprendimientos y/o globos.

Firme, dado que tanto el adhesivo como el revestimiento van a estar adheridos sobre la carpeta, la misma debe poder recibir y soportar el peso y la fuerza que este va a ejercer. Si la base estuviese con posibilidades de desprendimiento no lograremos el resultado deseado.

Plano, a fin de evitar el efecto "olas" y/o "panza". Para ello recomendamos que la carpeta este realizada con el sistema de llaneado o helicóptero.

Así mismo, para lograr los resultados deseados para la ejecución de todas las tareas deben ser utilizados materiales cualitativamente óptimos, y con personal altamente idóneo, entrenado y eficiente.

Consideramos que lo anteriormente mencionado, ayuda a lograr el mejor resultado final posible por todos deseado.

Quedamos a su entera disposición para brindar nuestro asesoramiento en función de la experiencia acumulada.

Atentamente

p. Full Carpets

Nahuel Cerizola

**FULL CARPETS**